





	Laji	SSTL	Kuvaus	Mitat
	57092-e3		UNI-BLOCK (kumi) ripustettava 16A/230V IP44 Varustus: - 4 kpl sukopistorasia 16 A/230V - Vaijeriripustus (pituus 2,5 m) - Jousikevennin jarrulla, säädettävissä - Spiraali/polyuretan kaapeli H07RN-3x2,5m / pit. 1-4 m - Alasvetokahvalla	Korkeus 231 mm Leveys 140 mm Syvyys 140 mm Paino 3,0 kg
	57117 16A/400V	34 397 20	UNI-BLOCK (kumi) 16A/400V IP44 Ripustettava paineilma-sähkökeskus - 2 kpl pistorasia CEE 5-nap. 16A/400V - 2 kpl sukopistorasia 16A/230V - Paineliitäntä 1/2 ”	Korkeus 231 mm Leveys 140 mm Syvyys 140 mm Paino 2,5 kg
	57275 16A/400V		UNI-BLOCK -Kumikeskus 16A/400V IP44 Kannettava kumikeskus - 2 kpl sukopistorasia 16A/230V - 1 kpl pistorasia CEE 16A/400V - 2 m kumikaapeli H 07RN-5x1,5mm - Pistotulppa CEE16A/400V - 1 vikavirtasuojak.4-nap 25A/30mA - Pistotulppa CEE 5-nap 16A/400V	
	57141 32A/400V		UNI-BLOCK -Kumikeskus 32A/400V Huom! IP 67 - 1 kpl sukopistorasia 16A/230V IP67 - 1 kpl pistorasia CEE 5-nap 16A/400V IP67 - 1 kpl pistorasia CEE 5-nap 32A/400V IP67 - 1 kpl johdonsuoja-autom 1-nap 16A/B - 1 kpl johdonsuoja-autom 3-nap 16A/C - Kaapelinliitäntä 1x M 25	320x245mm



<p>53 681 16A/400V</p>	<p>Täyskumikeskus siirrettävä 400 x 150 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 kpl sukopistorasia 16A/230V - 1 kpl pistorasia CEE 16A/400V - 4-nap40A/30mA tasuojak. - 2 m H07RN-F 5 x 2,5mm² + Pistotulppa 5-nap CEE 16A/400V 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 - Vikavirtasuojak. - Kumikaapeli
<p>53 823 32A/400V</p>	<p>Täyskumikeskus siirrettävä 420 x 150 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 kpl pistorasia CEE 3-nap. 16A/230V - 6 kpl johdonsuoja-autom 1-nap 16A/C - Kumikaapeli 1,5 m H07RN-F 3 x 2,5mm² + Pistotulppa 3-nap CEE 32A/230V 	
<p>540 748 63A/400V</p>	<p>Täyskumikeskus seinäasennukseen IP44</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 kpl sukopistorasia 16A/230V - 2 kpl pistorasia 5-nap. CEE 16A/400V - 1 kpl pistorasia 5-nap. CEE 32A/400V - 1 kpl pistorasia 5-nap. CEE 63A/400V - 1 kpl vikavirtasuojak. 4-nap 63A/30mA - 3 kpl johdonsuoja-autom 1-nap 16A/B - 1 kpl johdonsuoja-autom 3-nap 16A/C - 1 kpl johdonsuoja-autom 3-nap 32A/C - Kaapelointi ylh. 1xM40 (auki) 1xM40 (aihio), alh. 2xM40 (aihio) 	
<p>522 590 32A/400V</p>	<p>Täyskumikeskus kannettava</p> <p>Mitat 250x210mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 kpl sukopistorasia 16A/230V - 1 kpl pistorasia CEE 5-nap. 16A/400V - 1 kpl pistorasia CEE 5-nap. 32A/400V - 4-n vikavirtasuojak. 40A/30mA - 1-n johdonsuoja-autom. 16A/C - 3-n johdonsuoja-autom. 16A/C - CEE 5-nap. 32A/400V vaihevaihtimella 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 kpl - 1 - 1 kpl - 3 kpl - 1 kpl johdonsuoja-autom. - Kojevastake - Merkkilamppu
<p>524 154 63A/400V</p>	<p>Täyskumikeskus telineellä Mitat 450x450 mm, korkeus 690 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 kpl sukopistorasia 16A/230V - 3 kpl pistorasia CEE 3-nap. 16A/230V - 1 kpl pistorasia CEE 5-nap. 16A/400V - 3 kpl pistorasia CEE 5-nap. 32A/400V - 1 kpl pistorasia CEE 5-nap. 63A/400V - 4-n vikavirtasuojak. 63A/30mA - 1-n johdonsuoja-autom. 16A/B - 1-n johdonsuoja-autom. 16A/C - 3-n johdonsuoja-autom. 16A/C - 3-n johdonsuoja-autom. 32A/C - CEE 5-nap 63A/400V 	