Tuote FT16A-301 - Alakeskus 16A/400V

Tuote:	FT16A-301
Lisänimike:	FT16AE-301
SSTL:	3404060

Paino:	6 kg
Mitat:	260 x 260 x 270 (lev. x kork. x syv.)

Yleistä:
Siirrettävä, kevyt, alumiinikoteloitu alakeskus työmaiden vaativiin tarpeisiin.

Teknisiä tietoja:
Alumiinikoteloitu, sinkattu teräskehikko
10 m kumikaapeli H07RN-F 5x2,5 mm²
Pistotulppa CEE 5-nap. 16A/400V
(Liitettävä vikavirtasuojattuun pistorasiaryhmään.)

Linkit:
Tuotteen sivu: FT16A-301
Tuoteryhmän sivu: Työmaan alakeskukset FT
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404060

Kuvan tiedot:
FT16A-301



Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FT16A-301 tekninen sivu


KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FT16A-330KV - Alakeskus 16A/230V

Tuote:	FT16A-330KV
Lisänimike:	FTHK 033KV
SSTL:	3404068

Paino:	5 kg
Mitat:	400 x 290 x 290 (lev. x kork. x syv.)

Kuvan tiedot:
FT16A-330KV



Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FT16A-330KV tekninen sivu

Yleistä:
Siirrettävä, kevyt, alumiinikoteloitu alakeskus työmaiden vaativiin tarpeisiin.

Teknisiä tietoja:
1 kpl 2-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Sisääntulo: Kojevastake CEE 3-nap. 16A/230V
Alumiinikoteloitu, sinkattu teräskehikko

Linkit:
Tuotteen sivu: FT16A-330KV
Tuoteryhmän sivu: Työmaan alakeskukset FT
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404068


KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FT16A-402 - Alakeskus 16A/400V

Tuote:	FT16A-402
Lisänimike:	FTRK 024
SSTL:	3404076

Paino:	9 kg
Mitat:	500 x 290 x 290 (lev. x kork. x syv.)

Kuvan tiedot:
FT16A-402



Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FT16A-402 tekninen sivu

Yleistä:
Siirrettävä, kevyt, alumiinikoteloitu alakeskus työmaiden vaativiin tarpeisiin.

Teknisiä tietoja:
Alumiinikoteloitu, sinkattu teräskehikko
10 m kumikaapeli H07RN-F 5x2,5 mm²
Pistotulppa CEE 5-nap. 16A/400V
(Liitettävä vikavirtasuojattuun pistorasiaryhmään.)

Linkit:
Tuotteen sivu: FT16A-402
Tuoteryhmän sivu: Työmaan alakeskukset FT
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404076

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FT16A-402K - Alakeskus 16A/400V

Tuote:	FT16A-402K
Lisänimike:	FTRK 024K
SSTL:	3404071


Paino:	6 kg
Mitat:	500 x 290 x 290 (lev. x kork. x syv.)

Yleistä:
Siirrettävä, kevyt, alumiinikoteloitu alakeskus työmaiden vaativiin tarpeisiin.

Teknisiä tietoja:
Alumiinikoteloitu, sinkattu teräskehikko
Kojevastake CEE 5-nap. 16A/400V
(Liitettävä vikavirtasuojattuun pistorasiaryhmään.)

Linkit:
Tuotteen sivu: FT16A-402K
Tuoteryhmän sivu: Työmaan alakeskukset FT
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404071

Kuvan tiedot:
FT16A-402K



Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FT16A-402K tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FT16A-402KV - Alakeskus 16A/400V

Tuote:	FT16A-402KV
Lisänimike:	FTRK 024KV
SSTL:	3404070


Paino:	6 kg
Mitat:	500 x 290 x 290 (lev. x kork. x syv.)

Yleistä:
Siirrettävä, kevyt, alumiinikoteloitu alakeskus työmaiden vaativiin tarpeisiin.

Teknisiä tietoja:
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Alumiinikoteloitu, sinkattu teräskehikko
Kojevastake CEE 5-nap. 16A/400V

Linkit:
Tuotteen sivu: FT16A-402KV
Tuoteryhmän sivu: Työmaan alakeskukset FT
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404070

Kuvan tiedot:
FT16A-402KV



Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FT16A-402KV tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FT16A-402V - Alakeskus 16A/400V

Tuote:	FT16A-402V
Lisänimike:	FTRK 024V
SSTL:	3404077


Paino:	9 kg
Mitat:	500 x 290 x 290 (lev. x kork. x syv.)

Yleistä:
Siirrettävä, kevyt, alumiinikoteloitu alakeskus työmaiden vaativiin tarpeisiin.

Teknisiä tietoja:
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
Alumiinikoteloitu, sinkattu teräskehikko
10 m kumikaapeli H07RN-F 5x2,5 mm²
Pistotulppa CEE 5-nap. 16A/400V

Linkit:
Tuotteen sivu: FT16A-402V
Tuoteryhmän sivu: Työmaan alakeskukset FT
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404077

Kuvan tiedot:
FT16A-402V



Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FT16A-402V tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FT16A-600 - Alakeskus 16A/230V

Tuote:	FT16A-600
Lisänimike:	FTHK006
SSTL:	3404067

Paino:	6 kg
Mitat:	400 x 280 x 300 (lev. x kork. x syv.)

Kuvan tiedot:
FT16A-600



Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FT16A-600 tekninen sivu

Yleistä:
Siirrettävä, kevyt, alumiinikoteloitu alakeskus työmaiden vaativiin tarpeisiin.

Teknisiä tietoja:
Kosteuden poistava kondenssivesitulppa
Alumiinikoteloitu, sinkattu teräskehikko
Sukokumijohto 10 m H07RN-F 3x2,5 mm²
(Liitettävä vikavirtasuojattuun pistorasiaryhmään.)

Linkit:
Tuotteen sivu: FT16A-600
Tuoteryhmän sivu: Työmaan alakeskukset FT
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404067


KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FT16A-601 - Alakeskus 16A/400V

Tuote:	FT16A-601
Lisänimike:	FTRK 016-6 (PROFF)
SSTL:	3404098

Paino:	8 kg
Mitat:	380 x 290 x 290 (lev. x kork. x syv.)

Kuvan tiedot:
FT16A-601



Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FT16A-601 tekninen sivu

Yleistä:
Siirrettävä, kevyt, alumiinikoteloitu alakeskus työmaiden vaativiin tarpeisiin.

Teknisiä tietoja:
Alumiinikoteloitu, sinkattu teräskehikko
10 m kumikaapeli H07RN-F 5x2,5 mm²
Pistotulppa CEE 5-nap. 16A/400V
(Liitettävä vikavirtasuojattuun pistorasiaryhmään.)

Linkit:
Tuotteen sivu: FT16A-601
Tuoteryhmän sivu: Työmaan alakeskukset FT
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404098


KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FT16A-601KV - Alakeskus 16A/400V

Tuote:	FT16A-601KV
Lisänimike:	
SSTL:	3404099

Paino:	6 kg
Mitat:	380 x 290 x 290 (lev. x kork. x syv.)

Kuvan tiedot:
FT16A-601KV



Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FT16A-601KV tekninen sivu

Yleistä:
Siirrettävä, kevyt, alumiinikoteloitu alakeskus työmaiden vaativiin tarpeisiin.

Teknisiä tietoja:
Alumiinikoteloitu, sinkattu teräskehikko
Sisään: Kojevastake CEE 5-nap. 16A/400V
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin

Linkit:
Tuotteen sivu: FT16A-601KV
Tuoteryhmän sivu: Työmaan alakeskukset FT
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404099

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FT16A-601V - Alakeskus 16A/400V

Tuote:	FT16A-601V
Lisänimike:	FTRK 016V
SSTL:	3404091


Paino:	9 kg
Mitat:	380 x 290 x 290 (lev. x kork. x syv.)

Yleistä:
Siirrettävä, kevyt, alumiinikoteloitu alakeskus työmaiden vaativiin tarpeisiin.

Teknisiä tietoja:
Alumiinikoteloitu, sinkattu teräskehikko
10 m kumikaapeli H07RN-F 5x2,5 mm²
Pistotulppa CEE 5-nap. 16A/400V
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin

Linkit:
Tuotteen sivu: FT16A-601V
Tuoteryhmän sivu: Työmaan alakeskukset FT
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404091

Kuvan tiedot:
FT16A-601V



Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FT16A-601V tekninen sivu


KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FT16A-602 - Alakeskus 16A/400V

Tuote:	FT16A-602
Lisänimike:	
SSTL:	3404093

Paino:	9 kg
Mitat:	380 x 290 x 290 (lev. x kork. x syv.)

Kuvan tiedot:
FT16A-602



Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FT16A-602 tekninen sivu

Yleistä:
Siirrettävä, kevyt, alumiinikoteloitu alakeskus työmaiden vaativiin tarpeisiin.

Teknisiä tietoja:
Alumiinikoteloitu, sinkattu teräskehikko
10 m kumikaapeli H07RN-F 5x2,5 mm²
Pistotulppa CEE 5-nap. 16A/400V
(Liitettävä vikavirtasuojattuun pistorasiaryhmään.)

Linkit:
Tuotteen sivu: FT16A-602
Tuoteryhmän sivu: Työmaan alakeskukset FT
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404093

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FT32A-6021 - Alakeskus 32A/400V

Tuote:	FT32A-6021
Lisänimike:	(PROFF)
SSTL:	3404095

Paino:	10 kg
Mitat:	440 x 500 x 240 (lev. x kork. x syv.)

Kuvan tiedot:
FT32A-6021



Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FT32A-6021 tekninen sivu

Yleistä:
Siirrettävä, kevyt, alumiinikoteloitu alakeskus työmaiden vaativiin tarpeisiin.

Teknisiä tietoja:
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
2 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
Keskus varustettu kondenssivesitulpilla
Alumiiniputkikehikko
Kehikossa kantokahva
Itsensä palauttavalla voimajousi-ikkunalla
Liitäntä: Kojevastake CEE 5-nap. 32A/400V

Linkit:
Tuotteen sivu: FT32A-6021
Tuoteryhmän sivu: Työmaan alakeskukset FT
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404095

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FT32A-6021J5 - Alakeskus 32A/400V

Tuote:	FT32A-6021J5
Lisänimike:	(PROFF)
SSTL:	3404057


Paino:	14 kg
Mitat:	440 x 500 x 250 (lev. x kork. x syv.)

Yleistä:
Siirrettävä, kevyt, alumiinikoteloitu alakeskus työmaiden vaativiin tarpeisiin.

Teknisiä tietoja:
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
2 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
Keskus varustettu kondenssivesitulpilla
Alumiiniputkikehikko
Kehikossa kantokahva
Itsensä palauttavalla voimajousi-ikkunalla
Liitäntä: Pistotulppa 5-nap. CEE 32A/400V
5m kumikaapeli H07RN-F 5x6mm

Linkit:
Tuotteen sivu: FT32A-6021J5
Tuoteryhmän sivu: Työmaan alakeskukset FT
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404057

Kuvan tiedot:
FT32A-6021J5



Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FT32A-6021J5 tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FT32A-6021K - Alakeskus 32A/400V

Tuote:	FT32A-6021K
Lisänimike:	
SSTL:	3404059


Paino:	8 kg
Mitat:	470 x 290 x 290 (lev. x kork. x syv.)

Yleistä:
Siirrettävä, kevyt, alumiinikoteloitu alakeskus työmaiden vaativiin tarpeisiin.


Teknisiä tietoja:
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
2 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
Liitäntä: Kojevastake CEE 5-nap. 32A/400V

Linkit:
Tuotteen sivu: FT32A-6021K
Tuoteryhmän sivu: Työmaan alakeskukset FT
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404059

Kuvan tiedot:
FT32A-6021K



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: FT32A-6021K
Pdf-tiedosto: FT32A-6021K tekninen sivu




KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FT32A-6022K - Alakeskus 32A/400V

Tuote:	FT32A-6022K
Lisänimike:	FTAK226K
SSTL:	3404072

Paino:	9 kg
Mitat:	500 x 290 x 290 (lev. x kork. x syv.)

Kuvan tiedot:
FT32A-6022K



Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FT32A-6022K tekninen sivu

Yleistä:
Siirrettävä, kevyt, alumiinikoteloitu alakeskus työmaiden vaativiin tarpeisiin.

Teknisiä tietoja:
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
2 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
Liitäntä: Kojevastake CEE 5-nap. 32A/400V

Linkit:
Tuotteen sivu: FT32A-6022K
Tuoteryhmän sivu: Työmaan alakeskukset FT
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404072


KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FT63A-2x63AK - Haaroitin 63A/400V

Tuote:	FT63A-2x63AK
Lisänimike:	
SSTL:	

Paino:	9 kg
Mitat:	520 x 290 x 340 (lev. x kork. x syv.)

Kuvan tiedot:
FT63A-2x63AK



Yleistä:
Siirrettävä, kevyt, alumiinikoteloitu haaroitin työmaiden vaativiin tarpeisiin.

Teknisiä tietoja:
2 kpl pistorasia 5x63A
Liitäntä verkkoon: Kojevastake 5-nap CEE 63A/400V
Kotelo alumiinia, päädyt sinkittyä terästä

Linkit:
Tuotteen sivu: FT63A-2x63AK
Tuoteryhmän sivu: Työmaan alakeskukset FT

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FT63A-60231 - Alakeskus 63A/400V

Tuote:	FT63A-60231
Lisänimike:	(PROFF)
SSTL:	3404096


Paino:	21 kg
Mitat:	620 x 500 x 240 (lev. x kork. x syv.)

Yleistä:
Siirrettävä, kevyt, alumiinikoteloitu alakeskus työmaiden vaativiin tarpeisiin.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 63A
1 kpl 4-nap/63A/500mA vikavirtasuojakytkin
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
3 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti
2 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
Sisään: Pistotulppa 5-nap. CEE 63A/400V
2,5m kumikaapeli H07RN-F 5x16mm

Linkit:
Tuotteen sivu: FT63A-60231
Tuoteryhmän sivu: Työmaan alakeskukset FT
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404096

Kuvan tiedot:
FT63A-60231



Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FT63A-60231 tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FT63A-60231K - Alakeskus 63A/400V


Tuote:	FT63A-60231K
Lisänimike:	(PROFF)
SSTL:	3404089

Paino:	17 kg
Mitat:	620 x 500 x 240 (lev. x kork. x syv.)

Yleistä:
Siirrettävä, kevyt, alumiinikoteloitu alakeskus työmaiden vaativiin tarpeisiin.

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap. 63A
1 kpl 4-nap/63A/500mA vikavirtasuojakytkin
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
3 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti
2 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
Sisään: Kojevastake 5-nap. CEE 63A/400V
Linkit:
Tuotteen sivu: FT63A-60231K
Tuoteryhmän sivu: Työmaan alakeskukset FT
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404089

Kuvan tiedot:
FT63A-60231K



Muita tuotekuvia:
Pdf-tiedosto: FT63A-60231K tekninen sivu

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote FTAK950 - Jatkohaarotinkotelo

Tuote:	FTAK950
Lisänimike:	
SSTL:	

Paino:	10 kg
Mitat:	950 x 270 x 320 (lev. x kork. x syv.)

Kuvan tiedot:
FTAK950



Yleistä:
Haarotinkotelo esim. kaivoskaapeleille Al/Cu max 240mm²

Teknisiä tietoja:

Linkit:
Tuotteen sivu: FTAK950
Tuoteryhmän sivu: Työmaan alakeskukset FT


KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote TAK125NV - Alakeskus 125A/400V


Tuote:	TAK125NV
Lisänimike:	TAK125NV
SSTL:	3419397

Paino:	29 kg
Mitat:	900 x 500 x 350 (lev. x kork. x syv.)

Kuvan tiedot:
TAK125NV



Muita tuotekuvia:
Kaaviokuva: TAK125NV



Yleistä:
Siirrettävä, kevyt, alumiinikoteloitu alakeskus työmaiden vaativiin tarpeisiin.

Markkinointi: ABB Oy Kotimaanmyynti

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap 125A
1 kpl 4-nap/63A/30mA vikavirtasuojakytkin (16A:n ryhmät)
2 kpl 4-nap/63A/500mA vikavirtasuojakytkin (63A ja 32A:n rasiat)
3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
3 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
2 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti
2 kpl 3-nap/63A/C johdonsuoja-automaatti
Kehikkona luja vedetty akseli sinkattuna ja pulverimaalattuna
Liitäntä verkkoon: Kojevastake 5-nap CEE 125A/400V

Linkit:
Tuotteen sivu: TAK125NV
Tuoteryhmän sivu: Työmaan alakeskukset FT
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3419397

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi

Tuote TAK63NV - Alakeskus 63A/400V

Tuote:	TAK63NV
Lisänimike:	
SSTL:	3419386

Paino:	16 kg
Mitat:	940 x 280 x 350 (lev. x kork. x syv.)

Kuvan tiedot:
TAK63NV



Yleistä:
Siirrettävä, kevyt, alumiinikoteloitu alakeskus työmaiden vaativiin tarpeisiin.

Markkinointi: ABB Oy Kotimaanmyynti

Teknisiä tietoja:
Pääkytkin 3-nap 63A
1 kpl 4-nap/63A/30mA vikavirtasuojakytkin (1x32A + 16A:n ryhmät)
1 kpl 4-nap/63A/500mA vikavirtasuojakytkin (2x32A:n rasiat)
3 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
2 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
3 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti
Kehikkona luja vedetty akseli sinkattuna ja pulverimaalattuna
Liitäntä verkkoon: Kojevastake 5-nap CEE 63A/400V

Linkit:
Tuotteen sivu: TAK63NV
Tuoteryhmän sivu: Työmaan alakeskukset FT
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3419386

KK-Sähkötukku Oy
Puh. 0207 815 260
Fax. 02-649 3846
info@kk-sahkotukku.fi
www.kk-sahkotukku.fi